

**НОВИНКА!**

**ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ  
ДЛЯ СТАЛЬНЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ  
«METALAX®»**



**НОРТ**  
огнезащита

**Metalax®**  
огнезащитный состав  
для стальных конструкций

**30**  
лет

**25 кг**

для наружных  
и внутренних работ

**ВНИМАНИЕ!**  
Срок службы состава составляет 30 лет при соблюдении условий эксплуатации. Состав не подлежит ремонту и замене. При повреждении состава необходимо нанести новый слой состава. Состав не подлежит ремонту и замене. При повреждении состава необходимо нанести новый слой состава.

**СРОК СЛУЖБЫ СОСТАВА**  
Срок службы состава составляет 30 лет при соблюдении условий эксплуатации. Состав не подлежит ремонту и замене. При повреждении состава необходимо нанести новый слой состава.

**СРОК ГОТОВНОСТИ СОСТАВА**  
Срок годности состава составляет 12 месяцев со дня изготовления. Состав не подлежит ремонту и замене. При повреждении состава необходимо нанести новый слой состава.

**ВЕРИТЕЛЬНОСТЬ**  
Состав имеет высокую огнестойкость и устойчивость к воздействию агрессивных сред. Состав не подлежит ремонту и замене. При повреждении состава необходимо нанести новый слой состава.

## Огнезащитный состав для металлоконструкций **Metalax**®

**ТИП:** Тонкослойный вспучивающийся огнезащитный состав на органической основе.

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для обеспечения требуемых пределов огнестойкости стальных строительных конструкций зданий и сооружений всех классов функциональной и конструктивной пожарной опасности и всех степеней огнестойкости.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** эксплуатируемые **внутри** и **снаружи** жилые, производственные, административные и другие типы зданий.

**ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:** Объекты нефтеперерабатывающей, газовой, химической, атомной, горнодобывающей, горноперерабатывающей промышленности; здания общественного назначения



## Преимущества Metalax®



✓ Имеет сертификаты соответствия:

№ С-RU.ПБ25.В.04735

№ ССБК RU ПБ09.Н000870

✓ Обеспечивает предел огнестойкости стальных конструкций до **120 минут**

✓ Позволяет проводить обработку при  $t$  от **-25 C°**

✓ Срок службы покрытия

- внутри помещений - не менее **30 лет**

- снаружи помещений – не менее **30 лет\***

*\* с применением финишного покрытия «Krasula» для огнезащитных покрытий или другого лакокрасочного материала по согласованию с НПО «НОРТ»*

## Упаковка



25 кг

## Характеристики

**Расход:** Практический расход зависит от толщины слоя, группы сложности и формы изделия, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности

### Внешний вид покрытия:

Белый, оттенок не нормируется; покрытие матовое

### Температура при обработке:

от -25°C до +35°C

### Температура при эксплуатации:

от -50°C до +40°C

**Хранение:** 1 год

### Условия поставки:

- ✓ производится под заказ
- ✓ срок изготовления от 2х недель

# **СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

**С подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте**

**[nvst.su](http://nvst.su)**

**или по телефону**

**8(343) 268-28-10**