

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.01183
(номер сертификата соответствия)

ТР 0629812
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ОАО «ТИЗОЛ». Адрес: 624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д.59.
(наименование и место- ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-61-35, факс (34342) 2-62-70.
нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО «ТИЗОЛ». Адрес: 624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д.
(наименование и место- 59. ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-61-35, факс (34342) 2-62-70.
нахождение изготовителя
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495)
выдавшего сертификат соответствия) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ воздуховод огнестойкий стальной (толщина стенки не менее 0,8
(информация об объекте сертификации, мм) с комплексной огнезащитной системой «ET Vent» по
позволяющая идентифицировать объект) технологическому регламенту № ТР 48588528-ВП90-180-10 в
составе: материал базальтовый огнезащитный рулонный
фольгированный МБОР толщиной (8, 13, 16, 20) мм (ТУ 5769-003-48588528-00 изм.1,2,3,4);
огнезащитный состав «Плазас» толщиной слоя 2,0 мм (ТУ5765-013-70794668-06). Серийный
выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
(наименование технического регламента (технических пожарной безопасности (Федеральный закон
регламентов), на соответствие требованиям которого от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53299-2009,
(которых) проводилась сертификация) пределы огнестойкости в зависимости от
(бланк № 0056801) конструкции огнезащиты, см. приложение

код ОК 005 (ОКП)
48 6367

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний № K01459-ТР, № K01460-ТР, № K01461-ТР,
№ K01462-ТР от 14.09.2010 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по
сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел.(495)995-1026.
№ ТРПБ.RU.ИН.12 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт анализа состояния производства № 1802-АП от 06.09.2010 г ОС
(документы, представленные заявителем в орган по «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ»,
сертификации в качестве доказательств соответствия № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010. Схема сертификации 4 С.
продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))
Место нанесения знака обращения на рынке: на изделия, на таре (упаковке), на сопроводительной
технической документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.09.2010 по 15.09.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Капранов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ05.В.01183

(обязательная сертификация)

ТР

0056801

(учетный номер бланка)

Пределы огнестойкости воздуховодов огнестойких стальных (толщина стенки не менее 0,8 мм) с комплексной огнезащитной системой «ET Vent», монтаж в соответствии с технологическим регламентом № ТР 48588528-ВП90-180-10, в зависимости от конструкций огнезащиты:

1. Материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МБОР толщиной 8 мм (ТУ 5769-003-48588528-00 изм.1,2,3,4), огнезащитный состав «Плазас» с толщиной слоя не менее 2,0 мм, (ТУ5765-013-70794668-06)

- нормируемый предел огнестойкости EI 90

2. Материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МБОР толщиной 13 мм (ТУ 5769-003-48588528-00 изм.1,2,3,4), огнезащитный состав «Плазас» с толщиной слоя не менее 2,0 мм, (ТУ5765-013-70794668-06)

- нормируемый предел огнестойкости EI 120

3. Материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МБОР толщиной 16 мм (ТУ 5769-003-48588528-00 изм.1,2,3,4), огнезащитный состав «Плазас» с толщиной слоя не менее 2,0 мм, (ТУ5765-013-70794668-06)

- нормируемый предел огнестойкости EI 150

4. Материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МБОР толщиной 20 мм (ТУ 5769-003-48588528-00 изм.1,2,3,4), огнезащитный состав «Плазас» с толщиной слоя не менее 2,0 мм, (ТУ5765-013-70794668-06)

- нормируемый предел огнестойкости EI 180



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Капранов