

**Прайс действует с 01.02.2022 г. Продукция сертифицирована.**

№	Наименование продукции	Цена с НДС, руб./кг	Фасовка, кг	Назначение, основные достоинства
<b>Для металлических конструкций</b>				
1	Покрытие огнезащитное <b>«КЕДР-МЕТ-С01»</b> (+5 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С) легкая сухая штукатурка	109	Мешок 12 кг	Конструктивная огнезащита металлоконструкций методом влажного торкретирования. Комплексно с ОЗП «КЕДР-МЕТ-С01» поставляется грунтовка «Contact», ВД-АК-04.
2	Покрытие огнезащитное <b>атмосферостойкое</b> <b>«КЕДР-МЕТ-С01А»</b>	150	Мешок 12 кг	Атмосферостойкая конструктивная огнезащита металлоконструкций методом влажного торкретирования. Комплексно с ОЗП «КЕДР-МЕТ-С01» поставляется грунтовка «Contact», ВД-АК-03.
3	Адгезионная грунтовка <b>«Contact», ВД-АК-04</b> (+5 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С)	97	Ведро п/э 10 л (15 кг)	Для повышения адгезии цементных и гипсо-цементных штукатурок к поверхности металла.
4	Адгезионная грунтовка <b>«Contact», ВД-АК-03</b> (+5 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С) воднодисперсионная, <b>Атмосферостойкая</b>	120	Ведро п/э 10 л (15 кг)	Для повышения адгезии цемент-ных и гипсо-цементных штукатурок к поверхности металла <b>в условиях открытой атмосферы</b>
5	Краска огнезащитная <b>«КЕДР-МЕТ-К»</b> (+5 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С), на водной основе	357	Ведро мет. / п/э 20л (25кг)	Для внутренних работ. В зимний период краска выпускается в морозостойком варианте для транспортировки и хранения. Выдерживает до 4 <sup>х</sup> циклов заморозки - разморозки.
6	Покрытие огнезащитное для ЛСТК <b>«КЕДР-РСК»</b> (+5 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С) цвет серый или светло- серый, на водной основе	440	Ведро мет. / п/э 20л (25кг)	Для внутренних работ. Низка удельная цена при передовых параметрах огнезащиты.
7	Краска огнезащитная для стальных конструкций <b>«КЕДР-S VM»</b> (+5 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С) цвет белый, на водной основе	335	Ведро мет. / п/э 20л (25кг)	Тонкослойное покрытие предназначено для огнезащиты стальных конструкций внутри помещений при температурах эксплуатации от -60 <sup>0</sup> С до +60 <sup>0</sup> С и относительной влажности не более 85%
8	Толстослойное теплоизоляционное покрытие <b>«КЕДР - Конструктив»</b> (+5 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С) цвет светло-серый, на водной основе	220	Ведро мет. / п/э 20л (20 кг)	Применяется в комбинации с покрытием «КЕДР- S VM» для огнезащиты стальных конструкций. Наносится безвоздушным распылением, валиком или кистью. Для внутренних работ.
9	Огнезащитное атмосферостойкое покрытие <b>«КЕДР-АС»</b> (- 15 <sup>0</sup> С, + 50 <sup>0</sup> С) цвет серый, на органической основе	519	Ведро мет. 20л (20 кг)	Применяют в условиях открытой атмосферы, в помещениях со 100% влажностью, а так же с возможным контактом с нефтепродуктами. Покрытие морозостойкое. (от -60 °С до +60 °С)
10	Толстослойное теплоизоляционное покрытие <b>«КЕДР-ТИ»</b> (- 5 °С, + 50 °С) цвет бежевый, на органической основе	322	Ведро мет. 20л (18 кг)	В составе композиции <b>«КЕДР-ТИ» + «КЕДР-МЕТ-КО»</b> применяется в качестве конструктивной огнезащитной системы для ограниченной атмосферы (под навесом). В составе композиции <b>«КЕДР-ТИ» + «КЕДР-АС»</b> применяется в качестве конструктивной огнезащитной системы для открытой атмосферы, для сырых помещений и химически агрессивных сред.
11	Краска огнезащитная для металлоконструкций <b>«КЕДР-МЕТ-КО»</b> (-15 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С) цвет белый, органоразбавляемая	430	Ведро мет. 20л (23кг)	Применима для условий Крайнего Севера и сейсмически активных районов. Предназначена для сырых, не отапливаемых помещений с относительной влажностью до 85 % и ограниченных атмосферных условий (под навесом) в диапазоне температур (от -60 °С до +60 °С)
12	Фасадная защитная эмаль для покрытий <b>«КЕДР-МЕТ-КО» и «КЕДР-АС»</b> (-15 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С) цвет белый, органоразбавляемая	346	Ведро мет. 20л (25кг)	Фасадная защитная эмаль применяется для огнезащитных покрытий «КЕДР-МЕТ-КО» в атмосферных условиях (под навесом) или в помещениях с влажностью более 85% и КЕДР-АС» в условиях открытой атмосферы и помещениях с влажностью до 100%.
13	Толстослойное огнезащитное покрытие на эпоксидной основе <b>«КЕДР-СТЭ»</b> (-15 °С, + 50 <sup>0</sup> С)	780	Ведро мет. 20л (20кг) + банка (1,4 кг)	Двухкомпонентное эпоксидное покрытие, предназначено для защиты сооружений из стали от воздействия углеводородного пожара, открытой атмосферы и химически агрессивных сред. Условия эксплуатации: диапазон температур: от -60 <sup>0</sup> С до +60 <sup>0</sup> С, относительная влажность до 100%. Для внутренних и наружных работ. Для отрицательных температур применять аппарат с подогревом.
<b>Для железобетона</b>				

**Прайс действует с 01.02.2022 г. Продукция сертифицирована.**

№	Наименование продукции	Цена с НДС, руб./кг	Фасовка, кг	Назначение, основные достоинства
14	Покрытие огнезащитное <b>«КЕДР-МЕТ-С01»</b> (+5 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С) легкая сухая штукатурка	109	Мешок 12 кг	Конструктивная огнезащита железобетона методом влажного торкретирования. Для внутренних работ.
15	Краска огнезащитная для железобетонных конструкций <b>«КЕДР-S VM»</b> (+5 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С) цвет белый, на водной основе	335	Ведро мет. / п/э 20л (25кг)	Для внутренних работ по огне- защите монолитных плит с несъемной опалубкой с грунтом по оцинковке, и пустотных плит с грунтом по бетону. Колеруется.
16	Грунтовка фасадная <b>«ВД-АК-01»</b> (+5 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С) цвет белый, воднодисперсионная	101	Ведро п/э 10 л (12 кг)	Перед применением покрытия огнезащитного «КЕДР- S VM» по бетону необходимо поверхность бетона пропитать грунтовкой ВД-АК-01 .
17	Краска интерьерная, концентрированная, воднодисперсионная <b>«ВД-АК-07»</b> (+5 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С) цвет белый, разбавлять водой 1 весовая часть концентрата + 0,25 части воды	178	Ведро п/э 10 л (16 кг)	Краска ВД-АК-07 применяется для внутренней окраски стен и потолков, путей эвакуации по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, заштатлёванным поверхностям. Класс пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1).
<b>Для электрических кабелей</b>				
18	Огнезащитная краска <b>«КЕДР-КБ»</b> (+5 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С) цвет на водной основе	377	Ведро мет. / п/э 20л (25кг)	Огнезащитная краска «КЕДР-КБ» предназначена для огнезащиты кабельных линий, выполненных из кабелей с поливинилхлоридной, полиэтиленовой и резиновой оболочками. Колеруется
<b>Для воздуховодов</b>				
19	Покрытие огнезащитное <b>«КЕДР-МЕТ-В»</b> (+5 <sup>0</sup> С, + 40 <sup>0</sup> С) на водной основе	375	Ведро мет. / п/э 20л (25кг)	Виброустойчивое огнезащитное покрытие «КЕДР-МЕТ-В» для воздуховодов приточно-вытяжных систем общеобменной, аварийной, противодымной вентиляции. Колеруется.

**Прайс действует с 01.02.2022 г. Продукция сертифицирована.**

№	Наименование продукции	Цена с НДС, руб./кг	Фасовка, кг	Назначение, основные достоинства
<b>Составы для древесины эконом класса</b>				
20	<b>Антипирен-антисептик «Защита-ППП»</b> (-7 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С) Сухой концентрат, растворять в воде 1:2,5	<b>78</b>	Мешок 30кг	Классическая солевая пропитка с нейтральной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ. Колеруется.
21	Антипирен-антисептик <b>«Защита-ППП-2» (СК усиленный)</b> (-7 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С) Сухой концентрат, растворять в воде 1:2,5	<b>132</b>	Мешок 26кг	Пропитка со щелочной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ. Колеруется.
22	Состав огнезащитный <b>«КЕДР-АН6 (Щ)»</b> (-35 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С) Концентрат всесезонный, разбавлять водой 1:1 (-35 <sup>0</sup> С) 1:2 (-15 <sup>0</sup> С) 1:3 (-10 <sup>0</sup> С)	<b>250</b>	Канистра 20л (28кг)	Зимняя пропитка со щелочной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних и наружных работ. Надежно пропитывает мороженную и обледеневшую древесину
23	Состав огнезащитный <b>«КЕДР-АН6 (Щ)» (ГР)</b> (-10 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С) готовый раствор	<b>80</b>	Канистра 20л (20кг)	
<b>Краски, биоантипирены для древесины</b>				
24	Состав огнезащитный <b>«КЕДР-АН6»</b> (-10 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С)	<b>141</b>	Канистра 20л (25кг)	Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ. Не взаимодействует с оцинкованными и алюминиевыми поверхностями. I группа огнезащитной эффективности за 1 проход.
25	Краска огнезащитная для древесины <b>«КЕДР-КД»</b> цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимая, колеруется	<b>369</b>	Ведро мет. 20л (25кг)	Воднодисперсионная термовспучивающаяся краска для огнезащиты конструкций из древесины и древесных материалов (ДСП, ДВП, фанеры и др.) внутри зданий. Возможно нанесение на ранее окрашенные поверхности.
26	Биоантипирен <b>«КЕДР-МА» (Летний) УСИЛЕННЫЙ,</b> атмосферостойкий, (-3 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С)	<b>232</b>	Канистра 20л (25кг)	Пропитка с кислотной реакцией. Огнезащита деревянных конструкций для наружных работ и помещений с повышенной влажностью (многократно усилены биоцидные свойства и срок службы.) Особо популярен у владельцев загородных домов. Выдерживает прямой поджог!
26	Биоантипирен <b>«КЕДР-МА» (Зимний) УСИЛЕННЫЙ,</b> атмосферостойкий, (-20 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С)	<b>285</b>	Канистра 20л (25кг)	
27	Био-антипирен <b>«КЕДР» (Летний)</b> (-3 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С) атмосферостойкий	<b>157</b>	Канистра 20л (25кг)	Классическая пропитка реагентного типа с кислотной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних и наружных работ. Надолго обеспечивает комплексную защиту древесины.
27	Био-антипирен <b>«КЕДР» (Зимний)</b> (-20 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С) атмосферостойкий.	<b>196</b>	Канистра 20л (25кг)	
28	Антисептик-концентрат <b>«КЕДРОFF» (Летний)</b> (-3 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С) разбавлять водой 1:3	<b>121</b>	Канистра 20л (25кг)	Составы для летнего и зимнего антисептирования по дереву, камню, бетону, кирпичу с защитой от гниения, древесных грибов, насекомых. Для внутренних и наружных работ. Высокоэффективный фунгицид.
29	Антисептик <b>«КЕДРОFF» (Зимний)</b>	<b>135</b>	Канистра 20л (25кг)	
30	Антисептик <b>«КЕДРОFF МВ»</b> атмосферостойкий для наружных работ (-10 <sup>0</sup> С, +40 <sup>0</sup> С)	<b>220</b>	Канистра 20л (16кг)	Защита деревянных конструкций, эксплуатируемых в жестких атмосферных условиях, при контакте с грунтом и водой 10 лет при поверхностной пропитке, 35 лет при объемной пропитке.
31	<b>«КЕДРОFF» (Отбеливатель) двухкомпонентный (А+В)</b>	<b>121</b>	Канистра 2x20 кг	Предназначен для осветления потемневшей древесины, восстановления ее естественного цвета. Повышает сортность древесины. <b>Многократно эффективнее однокомпонентных составов !!!</b>