

Регулируемые опоры								
1. HILST Lift self-leveling (профессиональные опоры для монтажа лаг или плитки). Производство Россия.								
Наименование	Фото	Состав	Особенности / Назначение	Размеры в мм.			Вес, кг/шт	Цена (без НДС), руб
				Высота ОТ	Высота ДО	Диаметр		за штуку
Опора регулируемая HL1 (без вершины)		стекло-армированный полипропилен	корректор угла наклона до 5% усиленное основание безопасно для мягкой кровли и гидроизоляции усиленные винты выдерживает до 3000 кг на 1 опору	35	50	210		266,00
Опора регулируемая HL2 (без вершины)				50	75			285,00
Опора регулируемая HL3 (без вершины)				70	120			315,00
Опора регулируемая HL4 (без вершины)				115	155			387,00
Опора регулируемая HL5 (HL3 + M1)				155	250			460,00
Опора регулируемая HL6 (HL4 + M1)				195	300			532,00
Опора регулируемая HL7 (HL3 + 2 M1)				235	385			605,00
Опора регулируемая HL8 (HL4 + 2 M1)				285	430			678,00
Опора регулируемая HL9 (HL3 + 3 M1)				335	485			750,00
Опора регулируемая HL10 (HL4 + 3 M1)				385	530			823,00
Увеличитель M1			усилен рёбрами жёсткости лёгкая регулировка	85	130	-		145,00
Вершина для алюминиевой лаги T1		стекло-армированный полипропилен + резина	прорезиненное основание 4 зацепа для лаги HILST Professional 60x40	-	-	130		91,00
Вершина для плитки премиум T2			прорезиненное основание резиновые компенсаторы зазора	-	-	130		105,00
Вершина для всех типов лаг T3		стекло-армированный полипропилен	усилен рёбрами жёсткости крепление для низких и высоких лаг	-	-	110		79,00
Вершина для плитки стандарт T4		стекло-армированный полипропилен + резина	прорезиненное основание пластиковые компенсаторы зазора	-	-	110		79,00
Горизонтальный фиксатор вершин F		стекло-армированный полипропилен	для фиксации вершины в горизонтальном положении	-	-	-		24,00
Верхняя пластина для плитки		нержавеющая сталь	для вертикальной фиксации плитки	-	-	-		545,00
Нижняя пластина для плитки				-	-	-		545,00
Торцевая пластина			для обеспечения зазора между плиткой и стеной	-	-	-		495,00
Ключ для вершины опоры под плитку		металл	регулировка высоты вершины без демонтажа готового настила	-	-	-		2 500,00
Ручка для подъема плитки 50x50 / 60x60			широкие зацепы центрированная сглаженная ручка	-	-	-		10 000,00
Опора нерегулируемая HILST LIFT EH 15		стекло-армированный полипропилен	для организации настила, где отсутствует уклон под настилом либо уклон является незначительным и не повлияет на ровность финального уровня пола.	-	15			35,00
Опора нерегулируемая HILST LIFT EH 20				-	20			35,00
Подкладная-корректор HILST LIFT LGH3		резина	корректирующая резиновая прокладка LGH3 для нерегулируемых опор HILST LIFT	-	3			20,00
2. HILST Lift F1 self-leveling (ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ профессиональные опоры для монтажа лаг или плитки). Производство Россия								
Наименование	Фото	Состав	Особенности / Назначение	Размеры в мм.			Вес, кг/шт	Цена (без НДС), руб
				Высота ОТ	Высота ДО	Диаметр		за штуку
Опора регулируемая F1 (без вершины)		стекло-армированный полипропилен с добавлением АНТИПИРЕНОВ	корректор угла наклона до 5% усиленное основание безопасно для мягкой кровли и гидроизоляции усиленные винты выдерживает до 3000 кг на 1 опору не поддерживаю горение самозатухают при возгорании	35	50	210		532,00
Опора регулируемая F2 (без вершины)				50	75			569,00
Опора регулируемая F3 (без вершины)				70	120			629,00
Опора регулируемая F4 (без вершины)				115	155			774,00
Опора регулируемая F5 (F3 + M1F)				155	250			920,00
Опора регулируемая F6 (F4 + M1F)				195	300			1 065,00
Опора регулируемая F7 (F3 + 2 M1F)				235	385			1 210,00
Опора регулируемая F8 (F4 + 2 M1F)				285	430			1 355,00
Опора регулируемая F9 (F3 + 3 M1F)				335	485			1 500,00
Опора регулируемая F10 (F4 + 3 M1F)				385	530			1 646,00
Увеличитель M1 (F)			усилен рёбрами жёсткости лёгкая регулировка не поддерживаю горение самозатухают при возгорании	85	130	-		290,00
Вершина для алюминиевой лаги T1 (F)		стекло-армированный полипропилен + АНТИПИРЕНЫ + резина	4 зацепа для лаги HILST Professional 60x40 не поддерживаю горение самозатухают при возгорании	-	-	130		182,00
Вершина для плитки премиум T2 (F)			прорезиненное основание резиновые компенсаторы зазора не поддерживаю горение самозатухают при возгорании	-	-	130		182,00

Вершина для всех типов лаг Т3 (F)		стекло-армированный полипропилен + АНТИПИРЕН	усилен ребрами жесткости крепление для низких и высоких лаг не поддерживаю горение самозатухают при возгорании	-	-	110		157,00
Вершина для плитки стандарт Т4 (F)		стекло-армированный полипропилен + АНТИПИРЕН + резина	пластиковые компенсаторы зазора не поддерживаю горение самозатухают при возгорании	-	-	110		157,00
Горизонтальный фиксатор вершин F		стекло-армированный полипропилен + АНТИПИРЕН	для фиксации вершины в горизонтальном положении не поддерживаю горение самозатухают при возгорании	-	-	-		48,00
Наименование	Фото	Состав	Особенности / Назначение	Размеры в мм.			Вес, кг/шт	Цена (без НДС), руб
				Высота ОТ	Высота ДО	Диаметр		за штуку
Регулируемая опора TS1		сталь 30	цельно металлическая конструкция регулировка по высоте универсальная вершина с монтажными отверстиями	45	70		0,26	360,00
Регулируемая опора TS2				65	115		0,34	380,00
Регулируемая опора TS3				115	195		0,42	400,00
Регулируемая опора TS4				190	290		0,5	420,00
т. 8 (343) 268-28-10; 378-77-09; 8 (965) 503-88-97; e-mail: office_nvst@mail.ru							01.04.2025	