

№ п-п	Наименование продукции	Предел огнестойкости	Цена с НДС, руб./кг.	Фасовка	Назначение, преимущества
<b>Огнезащита металлических конструкций</b>					
1	Покрытие огнезащитное <b>«КЕДР-МЕТ-С01»</b> (+50С, +400С) легкая сухая штукатурка	от 45 до 240	<b>94,50</b>	Мешок 12 кг.	Конструктивная огнезащита металлоконструкций методом влажного торкретирования. Комплексно с ОЗП «КЕДР-МЕТ-С01» поставляется грунтовка «Contact», ВД-АК-04.
2	Адгезионная грунтовка <b>«Contact», ВД-АК-04</b> (+50С, +400С) воднодисперсионная, готовая к применению		<b>84,00</b>	Ведро 10л. (15кг.)	Для повышения адгезии цемент-ных и гипсо - цементных штукатурок к поверхности металла.
3	Краска огнезащитная <b>«КЕДР-МЕТ-К»</b> (+50С, +400С) цвет белый с бежевым оттенком, на водной основе	от 15 до 120	<b>253,00</b>	Ведро 20л. (25кг.)	Для внутренних работ. В зимний период краска выпускается в морозостойком варианте для транспортировки и хранения. Выдерживает до 4-х циклов заморозки - разморозки.
4	Покрытие огнезащитное для легких стальных конструкций <b>«КЕДР-РСК»</b> (+50С, +400С) цвет серый или светло- серый, на водной основе	от 15 до 180	<b>292,00</b>	Ведро 20л. (25кг.)	Для внутренних работ. Низка удельная цена при передовых параметрах огнезащиты.
5	Краска огнезащитная для стальных конструкций <b>«КЕДР-S VM»</b> (+5°С, +40°С) цвет белый, на водной основе	от 15 до 120	<b>238,00</b>	Ведро 20л. (25кг.)	Тонкослойное покрытие предназна- чено для огнезащиты стальных конструкций внутри помещений при температурах эксплуатации от минус 60 0С до плюс 600С и влажности не более 85 % отн.
6	Толстослойное теплоизоляционное покрытие <b>«КЕДР - Конструктив»</b> (+5°С, +40°С) цвет светло-серый, на водной основе	от 90 до 120	<b>158,00</b>	Ведро 20л. (23кг.)	Применяется в комбинации с покрытием «КЕДР- S VM» для огнезащиты стальных конструкций. Наносится безвоздушным распыле- нием, валиком или кистью. Для внутренних работ.
7	Огнезащитное атмосферо-стойкое покрытие <b>«КЕДР-АС»</b> (- 15°С, + 50°С) цвет серый, на органической основе	от 45 до 90	<b>450,00</b>	Ведро 20л. (20кг.)	Применяют в условиях открытой атмосферы, в помещениях со 100 % влажностью, а так же с возможным контактом с нефтепродуктами. Покрытие морозостойкое. (от -60 °С до +60 °С)

8	Толстослойное теплоизоляционное покрытие «КЕДР-ТИ» (- 5 0С, + 50 0С) цвет бежевый, на органической основе	от 90 до 120	292,00	Ведро 20л. (20кг.)	В составе композиции «КЕДР-ТИ» - «КЕДР-МЕТ-КО» применяется в качестве конструктивной огнезащитной системы для ограниченной атмосферы (под навесом). В составе композиции «КЕДР-ТИ» - «КЕДР-АС» применяется в качестве конструктивной огнезащитной системы для открытой атмосферы, для сырых помещений и химически агрессивных сред.
9	Краска огнезащитная для металлоконструкций «КЕДР-МЕТ-КО» (-150С, +400С) цвет белый, органорастворяемая	от 45 до 120	325,00	Ведро 20л. (23кг.)	Применима для условий Крайнего Севера и сейсмически активных районов. Предназначена для сырых, не отапливаемых помещений с относительной влажностью до 85 % и ограниченных атмосферных условий (под навесом) в диапазоне температур (от -60 °С до +60 °С)
10	Фасадная защитная эмаль для покрытий «КЕДР-МЕТ-КО» и «КЕДР-АС» (-150С, +400С) цвет белый, органично-разбавляемая		300,00	Ведро 20л. (25кг.)	Фасадная защитная эмаль применяется для огнезащитных покрытий «КЕДР-МЕТ-КО» в атмосферных условиях (под навесом) или в помещениях с влажностью более 85% и «КЕДР-АС» в условиях открытой атмосферы и помещениях с влажностью до 100%.
11	Толстослойное огнезащитное покрытие на эпоксидной основе «КЕДР-СТЭ» (-15 °С, + 50°С)	от 45 до 120	550,00	Ведро 20л. (20кг.) + банка (1,4 кг.)	Двухкомпонентное эпоксидное покрытие, предназначено для защиты сооружений из стали от воздействия углеводородного пожара, открытой атмосферы и химически агрессивных сред. Условия эксплуатации: диапазон температур: от минус 60 °С до плюс 60 °С, относительная влажность до 100 %. Для внутренних и наружных работ. Для отрицательных температур применять аппарат с подогревом.
<b>Огнезащита железобетонных конструкций</b>					
12	Покрытие огнезащитное «КЕДР-МЕТ-С01» (+5 0С, +40 0С) легкая сухая штукатурка	от 60 до 180	94,50	Мешок 12 кг.	Конструктивная огнезащита железобетона методом влажного торкретирования. Для внутренних работ.
13	Краска огнезащитная для железобетонных конструкций «КЕДР-S ВМ» (+50С, +400С) цвет белый, на водной основе	150	238,00	Ведро 20л. (25кг.)	Для внутренних работ по огнезащите монолитных плит с несъемной опалубкой с грунтом по оцинковке, и пустотных плит с грунтом по бетону. Колеруется.

14	Грунтовка фасадная <b>«ВД-АК-01»</b> (+50С, +400С) цвет белый, воднодисперсионная		<b>84,00</b>	Ведро 10л. (12кг.)	Перед применением покрытия огнезащитного «КЕДР- S VM» по бетону необходимо поверхность бетона пропитать грунтовкой ВД-АК-01.
15	Краска интерьерная, концентрированная, воднодисперсионная <b>«ВД-АК-07»</b> (+50С, +400С) цвет белый, разбавлять водой 1 весовая часть концентрата + 0,25 части воды	Класс пожар. опасности КМ1	<b>147,00</b>	Ведро 10л. (16кг.)	Краска ВД-АК-07 применяется для внутренней окраски стен и потолков, путей эвакуации по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, зашпатлёванным поверхностям. Класс пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1).
<b>Огнезащита электрических кабелей</b>					
16	Огнезащитная краска <b>«КЕДР-КБ»</b> (+50С, +400С) цвет белый с бежевым оттенком, на водной основе, колеруется	ПРГП ≤ 1,5 м при d=0,7 мм	<b>284,00</b>	Ведро 20л. (25кг.)	Огнезащитная краска «КЕДР-КБ» предназначена для огнезащиты кабельных линий, выполненных из кабелей с поливинилхлоридной, полиэтиленовой и резиновой оболочками.
<b>Огнезащита воздуховодов</b>					
17	Покрытие огнезащитное <b>«КЕДР-МЕТ-В»</b> (+50С, + 400С) цвет белый с бежевым оттенком, колеруется, на водной основе	EI 60 мин	<b>284,00</b>	Ведро 20л. (25кг.)	Виброустойчивое огнезащитное покрытие «КЕДР-МЕТ-В» для воздуховодов приточно-вытяжных систем общеобменной, аварийной, противодымной вентиляции.
<b>Огнебиозащитные составы, антисептики для древесины, ЛКМ</b>					
18	Антипирен-антисептик <b>«Защита-ППП»</b> (-70С, +400С) Сухой концентрат, колеруется, растворять в воде 1:2,5	II	<b>70,00</b>	Мешок 30кг.	Классическая солевая пропитка с нейтральной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ. Аналог состава МС.
19	Антипирен-антисептик <b>«Защита-ППП-2»</b> (СК усиленный) (-70С, +400С) Сухой концентрат, колеруется, растворять в воде 1 : 2,5	II	<b>125,00</b>	Мешок 26кг.	Пропитка со щелочной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ.
20	Состав огнезащитный <b>«КЕДР-АН6 (Щ)»</b> (-350С, +400С) Концентрат всесезонный, разбавлять водой	I, II	<b>205,00</b>	Канистра 20л. (28кг.)	Зимняя пропитка со щелочной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних и наружных работ.
21	Состав огнезащитный <b>«КЕДР-АН6 (Щ)» (ГР)</b> (-100С, +400С) готовый раствор	I, II	<b>65,00</b>	Канистра 20л. (20кг.)	Надежно пропитывает морожен-ную и обледеневшую древесину

22	Состав огнезащитный <b>«КЕДР-АН6»</b> (-100С, +400С)	I	110,00	Ведро 20л. (25кг.)	Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ. Не взаимодействует с оцинкованными и алюминиевыми поверхностями. I группа огнезащитной эффектив-ности за 1 проход!
23	Краска огнезащитная для древесины <b>«КЕДР-КД»</b> цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимая, колеруется	I	268,00	Канистра 20л. (25кг.)	Воднодисперсионная термовспу- чивающаяся краска для огнеза-щиты конструкций из древесины и древесных материалов (ДСП, ДВП, фанеры и др.) внутри зданий. Возможно нанесение на ранее окрашенные поверхности.
24	Биоантипирен <b>«КЕДР-МА»</b> <b>(Летний)</b> УСИЛЕННЫЙ, атмосферостойкий, (-30С, +400С)	I, II	184,00	Канистра 20л. (25кг.)	Пропитка с кислотной реакцией. Огнезащита деревянных констру-кций для наружных работ и помещений повышенной влажности (многократно усилены биоцидные свойства и срок службы.) Особо популярен у владельцев загородных домов. Выдерживает прямой поджог!
25	Биоантипирен <b>«КЕДР-МА»</b> <b>(Зимний)</b> УСИЛЕННЫЙ, атмосферостойкий, (-200С, +400С)	I, II	215,00	Канистра 20л. (25кг.)	
26	Биоантипирен <b>«КЕДР» (Летний)</b> (-30С, +400С) атмосферостойкий, готовый к применению	I, II	130,00	Канистра 20л. (25кг.)	Классическая пропитка реагент-ного типа с кислотной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних и наружных работ. Надолго обеспечивает комплекс-ную защиту древесины.
27	Биоантипирен <b>«КЕДР» (Зимний)</b> (-200С,+400С) атмосферостойкий, готовый к применению	I, II	155,00	Канистра 20л. (25кг.)	
28	Антисептик-концентрат <b>«КЕДРОFF»</b> <b>(Летний)</b> (-30С,+400С) разбавлять водой 1:3		95,00	Канистра 20л. (25кг.)	Составы для летнего и зимнего антисептирования по дереву, камню, бетону, кирпичу с защитой от гниения, древесных грибов, насекомых. Для внутренних и наружных работ. Высокоэффективный фунгицид.
29	Антисептик <b>«КЕДРОFF»</b> <b>(Зимний)</b> (-200С,+400С) готовый к применению		110,00	Канистра 20л. (25кг.)	
30	Антисептик <b>«КЕДРОFF -МВ»</b> атмосфероводостойкий для наружных работ (-100С, +400С)		173,00	Канистра 20л. (16кг.)	Защита деревянных конструкций, «работающих» в жестких атмосферных условиях, при контакте с грунтом и водой *10 лет при поверхностной пропитке, 35 лет при объемной пропитке.
www.nvst.su тел.: (343)268-28-10, 378-77-09, e-mail.: 3787709@mail.ru от 01.01.2021г.					